

LED-EINBAUSTRALER „VASCELLO P3“ SCHWENKBAR
 RECESSED LED SPOT ‚VASCELLO P3‘ MOVEABLE
 PROJECTEUR ENCASTRÉ DEL « VASCELLO P3 » PIVOTANT



Aluminium, weiß / silber / schwarz

Lieferung ohne Treiber, drei Treiber separat bestellen

Cast aluminium, white / silver / black

Delivery without driver, three drivers sold separately

Aluminium, blanc / argent / noir

Livraison sans pilote, commander trois pilotes à part

Betriebsspannung Operating voltage Tension de fonctionnement3x34,6 V

Betriebsstrom Operating current Courant de fonctionnement3x200 mA

Farbe Colour Couleur	Typ Type Type	Art. Nr.
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	2.700 K / 3 x 713 lm	61649
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	3.000 K / 3 x 730 lm	61651
<input type="checkbox"/> weiß white blanc	4.000 K / 3 x 769 lm	61652
<input checked="" type="checkbox"/> silber silver argent	2.700 K / 3 x 713 lm	61653
<input checked="" type="checkbox"/> silber silver argent	3.000 K / 3 x 730 lm	61654
<input checked="" type="checkbox"/> silber silver argent	4.000 K / 3 x 768 lm	61655
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz black noir	2.700 K / 3 x 713 lm	61656
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz black noir	3.000 K / 3 x 730 lm	61657
<input checked="" type="checkbox"/> schwarz black noir	4.000 K / 3 x 769 lm	61658

LED	CRI	IP20	234x84	70	
3x7 W	>80				
30°	0,62 kg	3	50.000 h	> 50.000	

TREIBEREMPFEHLUNG DRIVER RECOMMENDATION RECOMMANDATION PILOTE



Dimmbar dimmable graduable	Art. Nr.
8 W nein no non	67476
9 W Triac Triac Triac	61575
20 W DALI	69255

Betriebsspannung Operating voltage Tension de fonctionnement . . .220–240 V

Ausgangsstrom Output current courant de sortie 200 mA

Schutzart IP Code Classe de protection IP20

Weitere Informationen: siehe Kapitel 9.1 „Treiber“

Further informations: see chapter 9.1 „Driver“

Pour plus d'informations, voir chapitre 9.1 „Pilote“