



ESC080

Додатковий контакт 1НВ+1НЗ

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V
---	-------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	240 V
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	4 kV

Електричний струм

Дозволений струм по AC1	6 A
Номинальний струм	6 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,1 W
--	-------

Витривалість

Електрична витривалість кількості циклів	30000
Кількість механічних процесів	1000000

Розміри

Глибина встановленого виробу	60 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	11 mm

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 6 мм ²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1 - 6 мм ²
Кількість контактів	2
Тип контактів	1НЗ + 1НВ
Тип з'єднання	Гвинтовий

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Клас захисту	Клас захисту II
--------------	-----------------

Умови використання

Робоча температура	-10...50 °C
Температура зберігання / транспортування	-40...80 °C