

Fox new

Цилиндрический прожектор из алюминия подходящий для установки на трехфазный трек. Порошковая краска белая или чёрная, внешняя сторона вращается 275° и ориентируется 90°; питающий драйвер включен и находится в цилиндрическом корпусе того же самого прожектора. Источник света с встроенной технологией COB LED, доступный с температурой цвета 3000К или 4000К и с индексом цветопередачи до 90; начальный биннинг ≤2-Step MacAdam; симметричная оптика с лучом среднего открытия; монтаж и демонтаж без приборов; степень защиты IP20; класс изоляции I; срок службы светодиода 30.000 часов L70B50. Он является идеальным для освещения маленьких и средних мест, где необходимы высокая гибкость расположения, где нужна большая гибкость и высокая цветопередача, как например КОММЕРЧЕСКИЕ и РОЗНИЧНЫЕ помещения, и оптимальное соотношение цена-исполнения.

Источник	LED COB
Мощность	8W / 15W / 25W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	No
доступны	
Трек	Трехфазный (standard)
ССТ	Eutrac)
CRI	3000 K / 4000 K
Длительность	≥80
ЛЕД	30.000 h
Класса изоляции	I
IP	20
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



[Link - Страница 620](#)

