

Off new

Встраиваемый артикул из литого алюминия с круглой шайбой, доступный в трёх размерах, подходит для установки на потолки из гипсокартона. Матовая чёрная краска RAL 9005 и матовая белая RAL 9016. Встроенные ЛЕД охлаждены пассивно; технология COB (Chip on Board) для максимальной эффективности; UGR < 19; начальный биннинг ≤3-Step MacAdam; доступный в температуре цвета 3000K и 4000K; CRI ≥ 90; степень защиты IP54, класс изоляции II; по желанию диммируемый 1-10V, DALI и Push; рок службы светодиода 50.000 часов L80B50. Его идеальным размещением являются ОФИСЫ, КОММЕРЧЕСКИЕ места и вообще где присутствуют терминалы и необходимая гарантия контроля высокого ослепления. Высокая цветопередача делает его идеальным также для выставочных мест и для оценки товара в шоурумах и площадях продажи РОЗНИЧНОГО сектора.

PRO

Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.

UGR

Изделие с UGR <19.

IP54

Степень защиты IP54.

Источник	LED COB
Мощность	15W / 28W / 42W
Драйвер	On/Off
включен	
Драйверы	1-10V / DALI / Push
доступны	
MacAdam	SDCM 3
ССТ	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Длительность	50.000 h
ЛЕД	
Класса изоляции	II
IP	54
Материал	Алюминий
Гарантия	5 лет



Kit Emergency - Страница 818

