




Flood new

Ориентируемый корпус света из литого алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из прозрачного терпированного стекла с неровным украшением. Модель с датчиком движения с регуляцией Люкс и времени включения. Доступный в цвете белом и чёрном.

LED Светодиодный источник света 4000 К, 25.000 часов продолжительности службы.


PIR Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.



IP65

0,420 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2700 Lm


269078 Белый
269061 Чёрный



IP65

0,320 Kg / 0,0016 m³
LED 20W / 1850 Lm


new 251004 Белый
new 250991 Чёрный



IP65

0,440 Kg / 0,0029 m³
LED 30W / 2700 Lm

new 251028 Белый
new 251011 Чёрный



IP65

0,360 Kg / 0,0027 m³
LED 20W / 1850 Lm

new 269108 Белый
new 269092 Чёрный

Style new

Корпус света из алюминия порошковой окраски. Рассеиватель из пластикового материала опала цвета. Источник света встроенным LED. Модель AP Sensor оснащена сенсором PIR. Доступен в антраците или белом покрытии.

LED Светодиодный источник света 3000/4000 К, 30.000 часов продолжительности службы.

PIR Светильник с детектором присутствия PIR (Passive InfraRed) в комплекте.




P. 749



221502


209852



IP54

0,390 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 750 Lm

269139 3000K Белый new
221502 4000K Белый
246857 3000K Антраци.
209845 4000K Антраци.



IP54

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 750 Lm

269146 3000K Белый new
209852 4000K Белый
246864 3000K Антраци.
221519 4000K Антраци.