

Ориентируемый прожектор для установки на поверхность, он подходит для общего освещения или освещения акцентирования для улицы. Корпус из литого алюминия, рассеиватель из прозрачного стекла. Источник света с встроенным LED, доступный в двух мощностях. Степень защиты IP65, сопротивление удару IK06, температура цвета 3000K, срок службы светодиода 50.000 часов. Доступный по желанию с базой проводки, аксессуаром для заземления или светозащитным козырьком.

PRO Высокотехнологичное изделие из высококачественных материалов, предназначенный для профессионального использования.



0,660 Kg/0,0024 м³
Длина проводов 200 см



1,190 Kg/0,0042 м³
Длина проводов 200 см

Источник	LED SMD	CRI	≥80
Мощность	8,5W / 15W	Длительность	50.000 h
Драйвер включен	On/Off	LED	
Драйверы доступны	No	Класса изоляции	I
CCT	3000 K	IP	65
		Материал	Алюминий

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
8,5W	30°	640 Lm	3000 K	Антраците	261287

new

LED SMD OSRAM Драйвер ON/OFF включ.

Мощнос.	Угол	Флюкс	CCT	Отделка	Код
15W	30°	1280 Lm	3000 K	Антраците	261294

new

OPTIONAL Не включен



		Отделка	Код
Вох	8,5W	Антраците	268156
	15W	Антраците	268187

new

new



		Отделка	Код
Козырёк	8,5W	Антраците	268163
	15W	Антраците	268194

new

new



		Отделка	Код
Аксессуар для заземления	8,5W	Антраците	268170
	15W	Антраците	268200

new

new

