

# Arca **new**

Sistema lineare in alluminio estruso compatibile con un'ampia scelta di apparecchi illuminanti a fissaggio meccanico. Il sistema è anodizzato e verniciato. Disponibile in colore nero e nelle modalità d'installazione a plafone, a sospensione oppure a incasso a filo in soffitti di cartongesso. Moduli componibili a seconda della disposizione desiderata. Moduli track disponibili anche nella finitura ottone satinato. La sezione della scocca per le versioni a soffitto e a sospensione è larga 42 mm e alta 85 mm, mentre quella per la versione a incasso è larga 86 mm e alta 90 mm. Entrambi i modelli sono disponibili in due lunghezze: 1000 mm e 3000 mm. Possibilità di assemblaggio con diversi moduli sorgente: il modulo WIDE diffondente, il modulo ACCENT con controllo dell'UGR inferiore a 13, i moduli TRACK, TRACK FLAT oppure PENDANT per un'illuminazione SPOT con differenti angoli di emissione. Il modulo CORNER per composizioni angolari. LED integrati, possibilità di temperatura di colore di 3000 K o di 4000 K, binning iniziale  $\leq 3$ -Step MacAdam, protezione IP20, classe isolamento III, durata utile LED 50.000 h L70B50. L'alimentazione in 48Vdc conferisce grande versatilità e sicurezza, con composizioni reversibili e modificabili all'occorrenza. Sistema adatto per ambienti dove viene richiesta un'illuminazione professionale dal design minimale, come ad esempio UFFICI e spazi COMMERCIALI.



Prodotto ad alto contenuto tecnologico, elevata qualità dei materiali, destinato ad uso professionale.



Articolo con UGR <13, <16 (Accent, Pendant).

<b>Sorgente</b>	LED COB / SMD
<b>Driver incluso</b>	No
<b>Driver disponibili</b>	On/Off
<b>MacAdam</b>	SDCM 3
<b>CCT</b>	3000K / 4000K
<b>CRI</b>	$\geq 80$ / $\geq 90$
<b>UGR</b>	<13, <16 (Accent, Pendant)
<b>Durata LED</b>	50.000h
<b>Classe isolamento</b>	III
<b>IP</b>	20
<b>Materiale</b>	Alluminio
<b>Garanzia</b>	5 anni

