


Oracle Slim Round new

Lampada a sospensione costituita da una montatura sottile in alluminio verniciato bianco o nero opaco e diffusore opale in policarbonato. Disponibile in quattro dimensioni diverse. LED integrati, disponibile in temperatura di colore 3000 K e 4000 K e con controllo ON-OFF oppure dimmerabile DALI/Push, CRI ≥ 80, durata utile LED 20.000 h, protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	Durata LED	20.000 h
Potenza	32W / 89W	Classe	II
Driver incluso	On/Off / DALI/Push	isolamento	
Driver disponibili	No	IP	20
Angolo	115°	Materiale	Alluminio
CCT	3000 K/ 4000 K		
CRI	≥80		



LED SMD Driver incluso

Dimensioni	Peso	Volume	Potenza	Driver	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€					
ø 500	32 W	1,400 Kg	0,0376 m ³	On-Off	3150 lm	3000 K	Bianco	229461	200					
						3000 K	Nero	229492	200					
						3350 lm	4000 K	Bianco	269856	200				
						4000 K	Nero	304380	200 <small>new</small>					
ø 700	38 W	1,660 Kg	0,0809 m ³	On-Off	4300 lm	3000 K	Bianco	229485	245					
						3000 K	Nero	229515	245					
						4500 lm	4000 K	Bianco	269863	245				
						4000 K	Nero	304410	245 <small>new</small>					
ø 900	43 W	1,500 Kg	0,0857 m ³	DALI/Push	4600 lm	3000 K	Bianco	304434	360 <small>new</small>					
						3000 K	Nero	304427	360 <small>new</small>					
						39 W	1,200 Kg	0,0534 m ³	DALI/Push	4150 lm	3000 K	Bianco	304403	300 <small>new</small>
						3000 K	Nero	304397	300 <small>new</small>					
ø 1500	55 W	1,800 Kg	0,2212 m ³	On-Off	5400 lm	3000 K	Bianco	229478	300					
						3000 K	Nero	229508	300					
						5700 lm	4000 K	Bianco	269870	300				
						4000 K	Nero	304441	300 <small>new</small>					
	76 W	2,000 Kg	0,3072 m ³	DALI/Push	7050 lm	3000 K	Bianco	304465	600 <small>new</small>					
						3000 K	Nero	304458	600 <small>new</small>					
						9650 lm	4000 K	Bianco	285078	490				
						4000 K	Nero	304472	490 <small>new</small>					
ø 1500	89 W	2,480 Kg	0,4096 m ³	On-Off	9000 lm	3000 K	Bianco	265957	490					
						3000 K	Nero	285061	490					

Lunghezza cavo 2500 mm

