

Fox new

Proiettore cilindrico in alluminio estruso, adatto per installazione su binario trifase. Verniciatura a polveri in bianco, nero oppure ottone satinato, testata girevole 350° e orientabile fino a 90°; il driver di alimentazione è incluso e trova alloggio nel corpo cilindrico del proiettore stesso. Disponibile anche in versione dimmerabile 1-10 V o DALI. Sorgente luminosa con tecnologia COB LED integrato, disponibile in tre diverse potenze con una temperatura di colore di 3000 K o 4000K e con indice di resa cromatica fino a 90; binning iniziale ≤3-Step MacAdam; ottica simmetrica a fascio di apertura medio. Montaggio e smontaggio senza utensili. Protezione IP20; durata utile LED 30.000 h L70B50. Ideale per l'illuminazione di piccoli e medi ambienti dove vengono richiesti ampia flessibilità di disposizione, ad esempio in spazi COMMERCIALI e RETAIL, e un rapporto ottimale tra prestazioni e prezzo.

Sorgente	LED COB
Potenza	8W / 15W / 25W
Driver incluso	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibili	No
Binario	Trifase (standard Eutrac)
MacAdam	SDCM3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Durata LED	30.000 h
Classe isolamento	On-Off I, 1-10V / DALI II
IP	20
Materiale	Alluminio
Garanzia	5 anni



[Link - Pagina 650](#)

