



Kanlux

18290 SHIRO DLO-220-SC

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339182906



Kanlux SHIRO — це світильник типу downlight для внутрішнього освітлення, котрий частіше усього використовується для освітлення, зокрема, офісних приміщень та комерційних об'єктів. Світильник призначений для джерел світла з цоколем E27.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хром сатиновий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 110

Діаметр (мм): 180

Монтажний отвір (мм): Ø160

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 20

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал відбивача: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-2,5

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 680

Граматура [г]: 845

Довжина споживчої упаковки [см]: 18.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 12

Висота споживчої упаковки [см]: 21

Kanlux

18290 SHIRO DLO-220-SC

Світильник типу downlight (направленого світла)

Вага коробки [кг]: 16.9

Ширина коробки [см]: 39

Висота коробки [см]: 43.5

Довжина коробки [см]: 62

Обсяг коробки [м³]: 0.105183

KANLUX S.A. (kat 18290) SHIRO DLO-220 / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (kat 18290) SHIRO DLO-220
Lampy: 2 x TC-TSE 11W/827 SUPERSLIM

