


# Kanlux

## 19065 DABA PRO 25W NW-B

Светодиодный потолочный светильник

5905339190659



Светильники круглые ip65 Kanlux DABA PRO – это профессиональное освещение для инвесторов своей жизни для тех, кто точно знает, что качественный товар стоит своих денег. Лучшие показатели по светопередаче. Высокая герметичность IP65 и высокая устойчивость к погодным условиям, а также устойчивость к механическим повреждениям IK10 и дополнительная защита светильника от открывания с возможностью комбинировать в одной световой системе между собой по принципу ВЕДУЩИЙ → ПОДЧИНЕННЫЙ (первый и последний). Светильник с сенсором контролирует всю цепочку светильников. Возможность выбора версии без датчика движения (25 Вт) и с датчиком (26 Вт) и двух цветов корпуса - белого и черного. Высокое качество потолочных светильников Kanlux DABA PRO подтверждается 5-летней гарантией.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Цвет:** черный

**Место монтажа:** для установки на стене, для установки на потолке

**Место использования:** внутри и снаружи

**Минимальное расстояние от освещенного объекта:** 0,5m

**Возможность сквозного подключения светильников:** да

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Высота [мм]:** 85

**Диаметр [мм]:** 300

**Встроенный светодиодный источник света:** да

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальное напряжение [В]:** 220-240 AC

**Номинальная частота [Гц]:** 50

**Максимальная мощность [Вт]:** 25

**Класс защиты от поражения электрическим током:** II

**Материал плафона:** PC

**Вид светодиода:** LED SMD

**Световой поток [лм]:** 2800

**Цветность света:** белая

**коррелированная цветовая температура [K]:** 4000

**однородность цвета в эллипсах макадама :** ≤6

**индекс цветопередачи:** 80

**Срок службы [ч]:** 50000

**Количество циклов включения/выключения:** ≥25000

**Угол свечения [°]:** 115

Date of issue: 17.09.2021, 09:54

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

**19065 DABA PRO 25W NW-B**

Светодиодный потолочный светильник

**Световая отдача лампы [лм/Вт]: 112****Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°С]: -20÷40****Материал корпуса:** пластмасса**Вид соединения:** клеммник самозажимной**Диапазон сечения применяемых кабелей [мм<sup>2</sup>]: 0,75-2,5****Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами****энергоэффективности: A++,A+,A****Время разгорания лампы [с]: ≤1****Время зажигания лампы [с]: ≤0,5****Степень защиты IK:** 10**Степень защиты IP:** 65**ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:****Единица измерения:** штука**Как упаковано:** 5**Количество штук в промежуточной упаковке:** 1**Количество штук в групповой упаковке:** 5**Вес нетто единицы [г]: 778****Граматура [г]: 1200****Длина потребительской упаковки [см]: 32****Ширина потребительской упаковки [см]: 11****Высота потребительской упаковки [см]: 32.5****Вес коробки [кг]: 6****Ширина коробки [см]: 34****Высота коробки [см]: 34****Длина коробки [см]: 57.5****Объем коробки [м<sup>3</sup>]: 0.06647****ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:**

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте