


Kanlux

19442 MORTA CT-DSO50-SR

Стельовий точковий світильник

5905339194428



Документ створено: 06.07.2020, 10:20

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.



Широкий асортимент моделей світильників Kanlux MORTA дозволить вам створити оригінальний дизайн у будь-якому приміщенні. Kanlux MORTA виправдає очікування усіх, хто цінує високоякісну продукцію, що відрізняється привабливим і оригінальним дизайном.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: срібний

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5м

Замінні джерела світла: так

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 28

Діаметр (мм): 90

Монтажний отвір (мм): Ø65-70

Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR16

Цоколь: Gx5,3

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: скло

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 134

Kanlux

19442 MORTA CT-DSO50-SR

Стельовий точковий світильник



Граматура [г]: 167.6
Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 3
Висота споживчої упаковки [см]: 10.5
Вага коробки [кг]: 8.38
Ширина коробки [см]: 18
Висота коробки [см]: 23
Довжина коробки [см]: 54
Обсяг коробки [м³]: 0.022356