

**Kanlux**

# ASTEN LED

OPRAWA ŚCIENNA LED IP44 ► WALL-MOUNTED LED LIGHT FITTING, IP44



ASTEN LED IP44 8W-NW



ASTEN LED IP44 12W-NW



ASTEN LED IP44 15W-NW



ASTEN IP44 8W-NW-B

**NEW**



ASTEN IP44 12W-NW-B

**NEW**



Kanlux ASTEN LED jest liniową oprawą ścienną, którą zastosujesz w miejscach o podwyższonej wilgotności (IP44). Bez obaw możesz zamontować ją nad lustrem w łazience. Lampa posiada wbudowane źródła światła oparte na diodach LED SMD, których trwałość wynosi przynajmniej 25000 godzin.

Materiał obudowy: stop aluminium  
Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Kanlux ASTEN LED is a linear wall luminaire to be used in places with increased humidity (IP44). You can easily mount it above the bathroom mirror. The lamp has a built-in light source based on SMD LED diodes, which lifetime is at least 25,000 hours.

Enclosure material: aluminum alloy  
Lampshade material: plastic



| Model                 | Code  | Part No.      | Length [mm] | Color                          | Power [W] | Beam Angle [°] |
|-----------------------|-------|---------------|-------------|--------------------------------|-----------|----------------|
| ASTEN LED IP44 8W-NW  | 26680 | 5905339266804 | 8           | biały / chrom   white / chrome | 650       | 4000           |
| ASTEN LED IP44 12W-NW | 26681 | 5905339266811 | 12          | biały / chrom   white / chrome | 1000      | 4000           |
| ASTEN LED IP44 15W-NW | 26682 | 5905339266828 | 15          | biały / chrom   white / chrome | 1350      | 4000           |
| ASTEN IP44 8W-NW-B    | 26683 | 5905339266835 | 8           | czarny   black                 | 570       | 4000           |
| ASTEN IP44 12W-NW-B   | 26684 | 5905339266842 | 12          | czarny   black                 | 850       | 4000           |

|                   |            |                 |               |           |            |        |     |      |       |
|-------------------|------------|-----------------|---------------|-----------|------------|--------|-----|------|-------|
| [V]<br>220-240 AC | [Hz]<br>50 | Light bulb icon | ≥15000        | 25000 [h] | ≤6 MacAdam | Ra ≥80 | SMD | RoHS | REACH |
| IP 44             | 5+30       | Mounting icon   | 0,75+1,5 [mm] | 0,1m      | CE         | ERAC   |     |      |       |

