


# Kanlux

## 22050 GORDO LED14 SMD-O

світильник ґрунтовий

5905339220509



Kanlux GORDO LED14 — це ґрунтовий світильник з вбудованим світлодіодним джерелом світла, що призначений для встановлення у землю. Виготовлений з матеріалів найвищої якості, завдяки чому витримує навантаження до 2 тонн.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** нержавіюча сталь

**Місце монтажу:** в ґрунт

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Напрямок освітлення світильника:** вгору

**Ширина (мм):** 65

**Діаметр (мм):** 100

**Довжина проводу (м):** 0.3

**Кількість дроселів:** 1

**Інтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 0.7

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 40

**Колір лампи:** холодно-білий

**Колірна температура (К):** 6500

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:**  $\geq 70$

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:**  $\geq 10000$

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 57

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -25÷35

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Перетин кабелю [мм<sup>2</sup>]:** 1

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A

**Допустимий статичний натиск (кН):** 20

**Ступінь IK:** 10

**Ступінь IP:** 66

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука


# Kanlux

## 22050 GORDO LED14 SMD-O

світильник ґрунтовий



**Як упаковано:** 6  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 6  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 36  
**Вага нетто одиниці [г]:** 390  
**Граматура [г]:** 472.5  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 11  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 11  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 8  
**Вага коробки [кг]:** 17.01  
**Ширина коробки [см]:** 36  
**Висота коробки [см]:** 37  
**Довжина коробки [см]:** 37.5  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.04995



KANLUX S.A. (kat 22051) GORDO LED14 SMD / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Оправа: KANLUX S.A. (kat 22051) GORDO LED14 SMD  
Lampy: 1 x GORDO LED14 SMD

