


Kanlux

22433 DALLA CT-DTL50-B

Стельовий точковий світильник

5905339224330



Kanlux DALLA - це дуже ретельно виготовлений світильник для внутрішнього монтажу. Він оснащений рухливим кільцем, тому ми можемо регулювати потік світла. Його форми і універсальні кольори дозволяють досягти сучасного, стриманого ефекту елегантності.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: >35W

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 82

Ширина (мм): 82

Висота (мм): 26

Монтажний отвір (мм): Ø70

Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC

Потужність максимальна (Вт): max 50

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Джерела світла: MR16

Цоколь: Gx5,3

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:12

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

22433 DALLA CT-DTL50-B

Стельовий точковий світильник



Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 84

Граматура [г]: 110

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 10

Вага коробки [кг]: 5.5

Ширина коробки [см]: 22.5

Висота коробки [см]: 22

Довжина коробки [см]: 52

Обсяг коробки [м³]: 0.02574