

Kanlux

22550 BORD DLP-50-AL



Стельовий точковий світильник

5905339225504



MO
DE
RN
design

HIGH
quality
finish



М'які краї, зігнуті лінії і обтічна форма надають світильникам Kanlux BORD елегантності і витонченості. Сучасний дизайн, елегантна простота і обтічна форма сприяють тому, що ці світильники можуть встановлюватися як в житлових, так і в офісних приміщеннях.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: алюміній браширований

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 125

Діаметр (мм): 95

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 25

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 482

Граматура [г]: 570

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5

Документ створено: 06.07.2020, 10:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

22550 BORD DLP-50-AL

Стельовий точковий світильник



Висота споживчої упаковки [см]: 14.5

Вага коробки [кг]: 11.4

Ширина коробки [см]: 23

Висота коробки [см]: 31.5

Довжина коробки [см]: 55

Обсяг коробки [м³]: 0.039848