


## KMB6-B/1

Выключатель с защитой максимального тока  
Вимикач з захистом максимального струму

Завантажено з e27.com.ua



KMB6-B/1



KMB6-B1/1  
KMB6-B2/1  
KMB6-B6/1  
KMB6-B10/1  
KMB6-B13/1  
KMB6-B16/1  
KMB6-B20/1  
KMB6-B25/1  
KMB6-B32/1  
KMB6-B40/1

In	СИМВОЛ СИМВОЛ	ИНДЕКС ИНДЕКС	УПАКОВКА УПАКОВКА
1A	KMB6-B1/1	23175 "I"	-/12/120
2A	KMB6-B2/1	23156	-/12/120
6A	KMB6-B6/1	23144	-/12/120
10A	KMB6-B10/1	23141	-/12/120
13A	KMB6-B13/1	23158	-/12/120
16A	KMB6-B16/1	23140	-/12/120
20A	KMB6-B20/1	23142	-/12/120
25A	KMB6-B25/1	23147	-/12/120
32A	KMB6-B32/1	23162	-/12/120
40A	KMB6-B40/1	23174 "I"	-/12/120

## RUS

**Выключатель с защитой максимального тока:**  
служит для защиты проводов от последствий коротких замыканий и перегрузок в проводках и оборудовании, в соответствии с нормами EN60898-1/IEC60898-1.

**Номинальная отключающая способность:**  
6kA в соответствии с EN / IEC60898-1

**Номинальное напряжение подключения:**

- 1 фазное 230/400В AC 50/60Гц

- 3 фазное 400В AC 50/60Гц

**Рабочая температура:**

-5°C до +40°C в соответствии с EN / IEC60898

**Класс энергопотребления:** 3

**Объем жимов:** 16мм<sup>2</sup> провод или 25мм<sup>2</sup> кабель до 25А,

25мм<sup>2</sup> провод или 35мм<sup>2</sup> кабель од 32А до 63А

**Степень защиты:** IP20

„I“: Продукт для индивидуальных заказов.

## UA

**Вимикач з захистом максимального струму** призначений для захисту дротів від наслідків коротких замикань і перенагрузок в проводках і обладнанні, відповідно до норм EN60898 - 1/IEC60898 - 1.

**Номинальна відключаюча здатність:**

6kA відповідно до EN / IEC60898-1

**Номинальна напруга підключення:**

- 1 фазне 230/400В AC 50/60Гц

- 3 фазне 400В AC 50/60Гц

**Робоча температура:**

-5°C від +40°C відповідно до EN / IEC60898

**Клас енергоспоживання:** 3

**Об'єм жимів:** 16мм<sup>2</sup> дріт або 25мм<sup>2</sup> кабель від 25А, 25мм<sup>2</sup>

дріт або 35мм<sup>2</sup> кабель від 32А до 63А

**Степінь захисту:** IP20

„I“: Продукт для індивідуальних замовлень.