

Kanlux


23533 LUGEA 80

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339235336



44IP



Футуристичний дизайн світильників Kanlux LUGEA ідеально підходить для будь-якого саду або будинку. Нержавіюча сталь і високоякісний пластик, з якого виготовлений абажур, підкреслюють декоративні властивості Kanlux LUGEA.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нержавіюча сталь

Місце монтажу: для установки на підставі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 800

Діаметр (мм): 180

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 60

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав нержавіючих металів

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5

Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 4

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 4

Вага нетто одиниці [г]: 830

Граматура [г]: 1467.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 18.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 18.5

Висота споживчої упаковки [см]: 80.5

Вага коробки [кг]: 5.87

Документ створено: 02.03.2020, 12.19

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

23533 LUGEA 80

Садовий світильник зі змінним джерелом світла



Ширина коробки [см]: 40
Висота коробки [см]: 40
Довжина коробки [см]: 83
Обсяг коробки [м³]: 0.1328