


Kanlux

24411 SOREN O-BL

Стельовий точковий світильник

5905339244116



Kanlux SOREN - це скляні світильники, додатковою перевагою яких є кольорова декоративна світлодіодна стрічка, яка освітлює скляну основу світильника.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: срібний

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 22

Діаметр (мм): 90

Монтажний отвір (мм): Ø65-70

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 20

Номинальна потужність (LED) (Вт): 3,6

Джерела світла: PAR16

Тип діода: LED SMD

Колір лампи: блакитна

Цоколь: GU10

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷2,5

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє
Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Документ створено: 06.07.2020, 10:24

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

24411 SOREN O-BL

Стельовий точковий світильник



Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 210

Граматура [г]: 247

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6

Висота споживчої упаковки [см]: 10.5

Вага коробки [кг]: 12.35

Ширина коробки [см]: 23

Висота коробки [см]: 31.5

Довжина коробки [см]: 54

Обсяг коробки [м³]: 0.039123