

# Kanlux

## 25802 BORD DLP-350-AL


Стельовий точковий світильник

5905339258021



MO  
DE  
RN  
design

HIGH  
quality  
finish



М'які краї, зігнуті лінії і обтічна форма надають світильникам Kanlux BORD елегантності і витонченості. Сучасний дизайн, елегантна простота і обтічна форма сприяють тому, що ці світильники можуть встановлюватися як в житлових, так і в офісних приміщеннях.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** алюміній браширований

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Замінні джерела світла:** так

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 178

**Ширина (мм):** 154

**Висота (мм):** 125

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 3 x max 25

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Джерела світла:** PAR16

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Налаштування кута освітлення світильника:** в одній осі

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 25

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 6

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 6

**Вага нетто одиниці [г]:** 1250

**Граматура [г]:** 1431.67

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 18

Документ створено: 06.07.2020, 10:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 25802 BORD DLP-350-AL

Стельовий точковий світильник



**Ширина споживчої упаковки [см]:** 19  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 13.5  
**Вага коробки [кг]:** 8.59002  
**Ширина коробки [см]:** 20.5  
**Висота коробки [см]:** 29.5  
**Довжина коробки [см]:** 56  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.033866