

Kanlux

26110 TOLEO DTO50-B


Стельовий точковий світильник

5905339261106



MO
DE
RN
design

HIGH
quality
finish



Серія Kanlux TOLEO – це сучасні підвісні стельові світильники. Мінімалістичний дизайн, алюмінієвий корпус і модні кольори роблять їх дуже цікавим елементом дизайну інтер'єру. Світильники Kanlux TOLEO, завдяки їх унікальним обтічним формам, універсальним кольорам і можливості самостійно вибирати колір світла, ідеально підходять як для житлових, так і для офісних приміщень.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний матовий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 105

Діаметр (мм): 90

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Налаштування кута освітлення світильника: в двох вісях

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30/30

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 350

Граматура [г]: 415.5

Документ створено: 06.07.2020, 10:37

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

26110 TOLEO DTO50-B

Стельовий точковий світильник



Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Ширина споживчої упаковки [см]: 9.5

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 8.31

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 24.5

Довжина коробки [см]: 49.5

Обсяг коробки [м³]: 0.025468