



# Kanlux

## 26307 QULES AC L-B

Стельовий точковий світильник

5905339263070

IP  
44/20



Стельові світильники Kanlux QULES є одними з найпопулярніших світильників з підвищеним IP. Ідеально підходять для монтажу у ванних кімнатах або інших місцях з підвищеною вологістю.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Необхідність використання самозахисних ламп:** так

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Замінні джерела світла:** так

**Продукт не пристосований для накривання**

**термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 83

**Ширина (мм):** 83

**Висота (мм):** 44

**Монтажний отвір (мм):** Ø71-74

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** max 35

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II

**Джерела світла:** PAR16

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними**

**класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє

**Ступінь IP:** 44/20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 50

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 50

**Вага нетто одиниці [г]:** 210

**Граматура [г]:** 252.2

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6

# Kanlux

## 26307 QULES AC L-B

Стельовий точковий світильник



**Висота споживчої упаковки [см]:** 10.5

**Вага коробки [кг]:** 12.61

**Ширина коробки [см]:** 33

**Висота коробки [см]:** 24

**Довжина коробки [см]:** 56

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.044352