



# Kanlux

## 26614 ARTO 2L-SR

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339266149



Світильники Kanlux ARTO призначені для джерел світла типу AR111. Це непомітний світильник простої конструкції, з можливістю регулювання кута падіння світла.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** срібний

**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 1m

**Замінні джерела світла:** так

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 226

**Ширина (мм):** 186

**Висота (мм):** 43

**Монтажний отвір (мм):** 320x170

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC

**Потужність максимальна (Вт):** 2 x max 35

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III

**Джерела світла:** AR-111

**Цоколь:** G53

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++,A+,A,B,C,D,E

**Матеріал корпусу:** сталь

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Налаштування кута освітлення світильника:** в двох вісях

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 15/15

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 30

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 30

**Вага нетто одиниці [г]:** 480

**Граматура [г]:** 627.67

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 34

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 20

**Вага коробки [кг]:** 18.8301

# Kanlux

## 26614 ARTO 2L-SR

Світильник типу downlight (направленого світла)



**Ширина коробки [см]:** 48  
**Висота коробки [см]:** 36.5  
**Довжина коробки [см]:** 63  
**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]:** 0.110376