


Kanlux

26736 IVRI DTO-W

Кільце точкового світильника

5905339267368



Kanlux IVRI - це сімейство декоративних кілець, виготовлених з алюмінію. Kanlux IVRI виразний за формою, а регулювання напряму джерела світла складає 30 градусів.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 44

Діаметр (мм): 92

Монтажний отвір (мм): Ø83

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 78

Граматура [г]: 124.6

Довжина споживчої упаковки [см]: 10.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 10.5

Висота споживчої упаковки [см]: 6.5

Вага коробки [кг]: 6.23

Kanlux

26736 IVRI DTO-W

Кільце точкового світильника



Ширина коробки [см]: 23

Висота коробки [см]: 35

Довжина коробки [см]: 55

Обсяг коробки [м³]: 0.044275