

# Kanlux

## 26832 STOBI DLP 250-B


Стельовий точковий світильник

5905339268327



MO  
DE  
RN  
design

HIGH  
quality  
finish



Kanlux STOBI - це лінія стельових світильників зі змінним джерелом світла. Вони виготовлені з алюмінію і мають можливість повного регулювання кута падіння світла. Високоякісна обробка (матова поверхня, шліфувана) і простий дизайн роблять світильники ідеальними для домашньої обстановки, а також для офісів і квартир.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Замінні джерела світла:** так

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**в комплекті джерело світла:** ні

**Довжина (мм):** 253

**Ширина (мм):** 143

**Висота (мм):** 85

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 2 x max 25

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Джерела світла:** PAR16

**Цоколь:** GU10

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A+, A+, A, B, C, D, E

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Налаштування кута освітлення світильника:** в двох вісях

**Налаштування кута освітлення світильника (°):** 65/45

**Ступінь IP:** 20

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 10

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 10

**Вага нетто одиниці [г]:** 940

**Граматура [г]:** 1096

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:56

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 26832 STOBI DLP 250-B

Стельовий точковий світильник



**Довжина споживчої упаковки [см]: 26**

**Ширина споживчої упаковки [см]: 15**

**Висота споживчої упаковки [см]: 9.5**

**Вага коробки [кг]: 10.96**

**Ширина коробки [см]: 27.5**

**Висота коробки [см]: 32**

**Довжина коробки [см]: 50**

**Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.044**