



Kanlux

27213 KANTI V2LED 18W-NW-SN

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339272133



Kanlux KANTI V2 LED — це квадратний світильник для відкритого монтажу, котрий відрізняється гармонійним поєднанням сучасних технологій та привабливим і сучасним зовнішнім виглядом. Йому характерна висока енергозощадливість при збереженні чудових параметрів світла. Kanlux KANTI V2 LED ідеально підходить для освітлення житлових та офісних приміщень.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: нікель сатиновий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Замінні джерела світла: ні

Довжина (мм): 215

Ширина (мм): 215

Висота (мм): 35

Довжина проводу (м): 0.05

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 18

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1200

Колір лампи: біла

Колірна температура (К): 4000

Рівномірність кольорів (SDCM): ≤6

Коефіцієнт передачі кольорів Ra: ≥80

Тривалість роботи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: ≥20000

Кут освітлення (°): 110

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 67

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: вільні кінці проводів

Перетин кабелю [мм²]: 0.75

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1

Kanlux

27213 KANTI V2LED 18W-NW-SN


Світильник типу downlight (направленого світла)



Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 20


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 20
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 20
Вага нетто одиниці [г]: 620
Граматура [г]: 756.5
Довжина споживчої упаковки [см]: 23.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 4.5
Висота споживчої упаковки [см]: 23
Вага коробки [кг]: 15.13
Ширина коробки [см]: 48
Висота коробки [см]: 26
Довжина коробки [см]: 49
Обсяг коробки [м³]: 0.061152



KANLUX S.A. (kat 27213) KANTI V2LED 18W-NW-SN / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27213) KANTI V2LED 18W-NW-SN
Lamps: 1 x KANTI V2LED 18W-NW-SN



cd/klm
C0 - C180 — C90 - C270

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:36

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK