


Kanlux

27738 OntecRC1102MAT/W

Аварійний світильник LED

5902052558650



Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Замінні джерела світла: ні

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 2

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 246

Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення): 246

Колір лампи: холодно-білий

Колірна температура (К): 5000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 10÷35

Акумулятор (вид): LiFePO4/C

Акумулятор (параметри): 6.4V

Режими роботи: аварійно-мережевий

Застосування: освітлення шляхів евакуації

Тривалість аварійних робіт (год.): 1

Автоматичний тест: так

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами: A++,A+,A

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 244

Граматура [г]: 288

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

27738 OntecRC1102MAT/W

Аварійний світильник LED

Ширина споживчої упаковки [см]: 4
Висота споживчої упаковки [см]: 13.5
Вага коробки [кг]: 0.288
Ширина коробки [см]: 4
Висота коробки [см]: 13.5
Довжина коробки [см]: 14
Обсяг коробки [м³]: 0.000756

АКСЕСУАРИ:

- | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 27948 | ZESTAW OR-M.WPUSZCZB | Akcesoria do opraw awaryjnych LED |
| 27949 | ZESTAW OR-M.WPUSZCZG | Akcesoria do opraw awaryjnych LED |
| 27399 | ZEST.MONT.P/T ONTEC R | Akcesoria do opraw awaryjnych LED |

