


Kanlux**27800 ELNIS S W**

Кільце точкового світильника

5905339278005



Kanlux ELNIS - це світильник, що складається з двох частин, що утворюють ціле. Це комбінація двох окремих елементів: корпус (основна частина) і каркас (розпірне кільце), що утворюють ідеально підібране ціле. ELNIS S - це світильник з висотою каркаса 10 мм. Kanlux ELNIS характеризується сучасним виглядом і дуже високою якістю.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** білий**Необхідність використання самозахисних ламп:** так**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так**Замінні джерела світла:** так**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Висота (мм):** 44**Діаметр (мм):** 98**Монтажний отвір (мм):** Ø70**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC**Потужність максимальна (Вт):** max 35**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III**Джерела світла:** MR16/PAR16**Цоколь:** Gx5,3/GU10**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами:** A++, A+, A, B, C, D, E**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє**Ступінь IP:** 20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 118**Граматура [г]:** 157.8**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10**Ширина споживчої упаковки [см]:** 10

Kanlux

27800 ELNIS S W

Кільце точкового світильника



Висота споживчої упаковки [см]: 5

Вага коробки [кг]: 7.89

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 26.5

Довжина коробки [см]: 52

Обсяг коробки [м³]: 0.028938

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Кільце декоративне без керамічного патрона