


Kanlux

28700 BONIS DSO-W

Кільце точкового світильника

5905339287007



Kanlux BONIS - це унікальний вигляд і якість на найвищому рівні. Вони характеризуються оригінальною асиметричною формою, що додасть смаку будь-якому інтер'єру. У холодних лофтах і економічних скандинавських інтер'єрах це буде прикраса, в приміщеннях з ексклюзивним характером, вони ненав'язливо підкреслять їх клімат.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання

термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 28

Діаметр (мм): 98

Монтажний отвір (мм): Ø70

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 114

Граматура [г]: 172.8

Довжина споживчої упаковки [см]: 11

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Kanlux

28700 BONIS DSO-W

Кільце точкового світильника



Висота споживчої упаковки [см]: 3.5

Вага коробки [кг]: 8.64

Ширина коробки [см]: 24

Висота коробки [см]: 23.5

Довжина коробки [см]: 58.5

Обсяг коробки [м³]: 0.032994