


Kanlux

28761 ENALI EL-10 B

Світильник настінно-стельовий

5905339287618



Kanlux ENALI - це сімейство точкових світильникових (для стель та стін). Завдяки регульованим шарнірам можна вільно встановлювати кут падіння світла. Світильники відмінно підійдуть до інтер'єрівизюминку в скандинавському стилі, форма підкреслить характер ретро-інтер'єрів, а хромовані аксесуари додадуть нотку вишуканості сучасним інтер'єрам.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 120

Діаметр (мм): 80

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: сталь

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 310

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 220

Kanlux

28761 ENALI EL-10 B

Світильник настінно-стельовий



Граматура [г]: 308.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 14

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 14

Вага коробки [кг]: 6.17

Ширина коробки [см]: 31

Висота коробки [см]: 30

Довжина коробки [см]: 47.5

Обсяг коробки [м³]: 0.044175