


Kanlux

28766 ENALI EL-3I W

Світильник настінно-стельовий

5905339287663



Kanlux ENALI - це сімейство точкових світильникових (для стель та стін). Завдяки регульованим шарнірам можна вільно встановлювати кут падіння світла. Світильники відмінно підійдуть до інтер'єрівизюминку в скандинавському стилі, форма підкреслить характер ретро-інтер'єрів, а хромовані аксесуари додадуть нотку вишуканості сучасним інтер'єрам.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 470

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 135

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 3 x max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: сталь

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 310

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Документ створено: 06.07.2020, 10:52

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

28766 ENALI EL-3I W

Світильник настінно-стельовий



Вага нетто одиниці [г]: 590
Граматура [г]: 1024
Довжина споживчої упаковки [см]: 15
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 48.5
Вага коробки [кг]: 10.24
Ширина коробки [см]: 49
Висота коробки [см]: 32.5
Довжина коробки [см]: 50
Обсяг коробки [м³]: 0.079625