


Kanlux

28769 ENALI EL-4I B

Світильник настінно-стельовий

5905339287694



Kanlux ENALI - це сімейство точкових світильникових (для стель та стін). Завдяки регульованим шарнірам можна вільно встановлювати кут падіння світла. Світильники відмінно підійдуть до інтер'єрівизюминку в скандинавському стилі, форма підкреслить характер ретро-інтер'єрів, а хромовані аксесуари додадуть нотку вишуканості сучасним інтер'єрам.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Місце монтажу: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 675

Ширина (мм): 80

Висота (мм): 135

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 4 x max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: сталь

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними

класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):

310

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 90

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Kanlux

28769 ENALI EL-4I B

Світильник настінно-стельовий



Вага нетто одиниці [г]: 750
Граматура [г]: 1098.75
Довжина споживчої упаковки [см]: 15
Ширина споживчої упаковки [см]: 9
Висота споживчої упаковки [см]: 68.5
Вага коробки [кг]: 8.79
Ширина коробки [см]: 38
Висота коробки [см]: 32
Довжина коробки [см]: 70
Обсяг коробки [м³]: 0.08512