


Kanlux

28783 MINI BORD DLP-50-B

Кільце точкового світильника

5905339287830



Міні версія світильників BORD. Чудова альтернатива для людей, які хочуть використовувати світильники поверхневого монтажу на підвісній стелі, оскільки спосіб установки такий же, як для точкових світильників. Додатковою перевагою є регулювання кута нахилу світильників MINI BORD в діапазоні 30°.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний

Необхідність використання самозахисних ламп: так

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Кільце декоративне без керамічного патрона: так

Замінні джерела світла: так

Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так

в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 50

Діаметр (мм): 98

Монтажний отвір (мм): Ø85

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Потужність максимальна (Вт): max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: II/III

Джерела світла: MR16/PAR16

Цоколь: Gx5,3/GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію, сталь

Налаштування кута освітлення світильника: в одній осі

Налаштування кута освітлення світильника (°): 30

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 50

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 50

Вага нетто одиниці [г]: 200

Граматура [г]: 244

Довжина споживчої упаковки [см]: 10

Kanlux

28783 MINI BORD DLP-50-B

Кільце точкового світильника



Ширина споживчої упаковки [см]: 10

Висота споживчої упаковки [см]: 5.5

Вага коробки [кг]: 12.2

Ширина коробки [см]: 22

Висота коробки [см]: 30

Довжина коробки [см]: 54

Обсяг коробки [м³]: 0.03564