

Kanlux


28800 BART DL-125

Фасадний світильник

5905339288004



MODERN design



Kanlux BART DL - це класичний дизайн, до якого ви самі підбираєте джерело світла (рекомендуємо джерело IQ LED або PRO GU10). Світильник Kanlux BART DL характеризується високим класом герметичності, тому він ідеально підходить для монтажу на перекритті або підвісній стелі назовні.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях: ні

Замінні джерела світла: так

Продукт непридатний для монтажу на легкозаймистих поверхнях: так

в комплекті джерело світла: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Висота (мм): 105

Діаметр (мм): 60

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 25

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 24

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 24

Вага нетто одиниці [г]: 210

Граматура [г]: 260.83

Довжина споживчої упаковки [см]: 7.5

Kanlux

28800 BART DL-125

Фасадний світильник



Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 11

Вага коробки [кг]: 6.25992

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 25

Довжина коробки [см]: 32

Обсяг коробки [м³]: 0.02