

Kanlux

29013 VADRA 80

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339290137



Зовнішні світильники Kanlux VADRA призначені для настінного монтажу (бра) або на стаціонарній підставі (стовпчики). Kanlux VADRA має замінні джерела світла, що дає вам можливість вибирати колір і інтенсивність світла навколо будинку.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: антрацит
Місце монтажу: для установки на підставі
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m
Замінні джерела світла: так
в комплекті джерело світла: ні
Напрямок освітлення світильника: вгору
Довжина (мм): 82
Ширина (мм): 82
Висота (мм): 800

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50/60
Потужність максимальна (Вт): max 11
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Джерела світла: GLS/CFL/LED
Цоколь: E27
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5
Ступінь IP: 44

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 6
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 6
Вага нетто одиниці [г]: 1300
Граматура [г]: 1578.33
Довжина споживчої упаковки [см]: 9
Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Kanlux

29013 VADRA 80

Садовий світильник зі змінним джерелом світла



Висота споживчої упаковки [см]: 81

Вага коробки [кг]: 9.46998

Ширина коробки [см]: 29

Висота коробки [см]: 20.5

Довжина коробки [см]: 83

Обсяг коробки [м³]: 0.049344

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Максимальна висота джерела світла 110 мм
- VADRA 21L-UP SE - світильник з датчиком руху PIR