

Kanlux



29112 MILENO EL-30 B-AG

Світильник настінно-стельовий

5905339291127



DE
SI
GN
unique



Kanlux MILENO - це відповідь на останні тенденції. Цікавий дизайн, блиск та оригінальна форма - ось переваги цієї серії. Дуже велика кількість моделей світильників Kanlux MILENO - це безліч варіантів дизайну.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний / золотий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так
в комплекті джерело світла: ні

Висота (мм): 120

Діаметр (мм): 200

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 3 x max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 300

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 80

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 660

Граматура [г]: 923.33

Довжина споживчої упаковки [см]: 24

Ширина споживчої упаковки [см]: 13

Висота споживчої упаковки [см]: 24

Kanlux

29112 MILENO EL-30 B-AG

Світильник настінно-стельовий



Вага коробки [кг]: 11.07996

Ширина коробки [см]: 41

Висота коробки [см]: 50

Довжина коробки [см]: 49

Обсяг коробки [м³]: 0.10045