

Kanlux


29116 MILENO EL-3I B-AG

Світильник настінно-стельовий

5905339291165



DESIGN
unique



Kanlux MILENO - це відповідь на останні тенденції. Цікавий дизайн, блиск та оригінальна форма - ось переваги цієї серії. Дуже велика кількість моделей світильників Kanlux MILENO - це безліч варіантів дизайну.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: чорний / золотий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так
в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 525

Ширина (мм): 105

Висота (мм): 140

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 3 x max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 300

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°): 80

Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 8

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 8

Вага нетто одиниці [г]: 610

Граматура [г]: 870

Довжина споживчої упаковки [см]: 15.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9.5

Kanlux

29116 MILENO EL-3I B-AG

Світильник настінно-стельовий



Висота споживчої упаковки [см]: 55

Вага коробки [кг]: 6.96

Ширина коробки [см]: 32

Висота коробки [см]: 41

Довжина коробки [см]: 56

Обсяг коробки [м³]: 0.073472