

Kanlux


29177 INVO TR 107-O-GR

Архітектурний світильник зі змінним джерелом світла

5905339291776



XXL
size



Kanlux INVO TR — це серія архітектурних світильників зі змінним джерелом світла GU10. Зовнішні стійки та фасадний світильник дуже ефективно розсіюють світло не тільки в саду, а ще й освітлюють алеї, доріжки або пішохідні маршрути. В кожному світильнику передбачене місце для 3 джерел світла.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: графітний

Місце монтажу: для установки на підставі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 220

Ширина (мм): 220

Висота (мм): 1070

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 3 x max 3,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75÷2,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 2500

Граматура [г]: 3370

Довжина споживчої упаковки [см]: 26.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 26.5

Kanlux

29177 INVO TR 107-O-GR

Архітектурний світильник зі змінним джерелом світла



Висота споживчої упаковки [см]: 113

Вага коробки [кг]: 3.37

Ширина коробки [см]: 26.5

Висота коробки [см]: 113

Довжина коробки [см]: 26.5

Обсяг коробки [м³]: 0.079354

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- Прозорий плафон