


# Kanlux

## 29251 FORRO LED EL 8W-W

Фасадний світильник

5905339292513



Kanlux FORRO - це фасадні світильники, які відрізняються простим і привабливим дизайном. Вони можуть використовуватися як світильники для освітлення інтер'єрів (вони мають відповідний показник CRI), і, одночасно, вони можуть використовуватися на фасадах будівель (IP54). У Kanlux FORRO світло спрямовується на фасад, створюючи навколо світильника об'ємне світло.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** білий

**Місце монтажу:** для установки на стіні

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Wykrywanie ruchu:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Висота (мм):** 40

**Діаметр (мм):** 135

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Коефіцієнт потужності:** 0.5

**Потужність максимальна (Вт):** 8

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 480

**Колір лампи:** біла

**Колірна температура (K):** 4000

**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6

**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80

**Тривалість роботи (год):** 25000

**Кількість циклів ввімкнути/вимкнути:** ≥25000

**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 60

**Діапазон температури оточення, впливу якої може**

**піддаватися продукт (°C):** -15÷40

**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію

**Матеріал захисного скла:** пластмаса

**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]:**

1,5÷2,5

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

Документ створено: 06.07.2020, 12:23

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

# Kanlux

## 29251 FORRO LED EL 8W-W

Фасадний світильник



Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$   
 Ступінь IP: 54

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука  
 Як упаковано: 20  
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1  
 Кількість штук у груповій упаковці: 20  
 Вага нетто одиниці [г]: 420  
 Граматура [г]: 507.5  
 Довжина споживчої упаковки [см]: 14.5  
 Ширина споживчої упаковки [см]: 14.5  
 Висота споживчої упаковки [см]: 6  
 Вага коробки [кг]: 10.15  
 Ширина коробки [см]: 31.5  
 Висота коробки [см]: 32  
 Довжина коробки [см]: 31.5  
 Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.031752

