



31076 SP LED N 6W WW-R

Світильник типу downlight (направленого світла)

8595665310769



SP LED N — це нове покоління світлодіодних світильників SP LED. В них використовуються SMD-світлодіоди. Світильники призначені для монтажу в підвісній стелі з можливістю трансформації в настінний світильник з використанням додаткової рами SP FRAME.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Замінні джерела світла:** ні**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так**Висота (мм):** 25**Діаметр (мм):** 121**Монтажний отвір (мм):** Ø105**Довжина проводу (м):** 0.09**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:****Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50/60**Потужність максимальна (Вт):** 6**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 370**Колір лампи:** теплий білий**Колірна температура (К):** 3000**Рівномірність кольорів (SDCM):** ≤6**Коефіцієнт передачі кольорів Ra:** ≥80**Тривалість роботи (год):** 15000**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000**Кут освітлення (°):** 110**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 62**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Тип проводу:** H03VVH2-F**Перетин кабелю [мм²]:** 0,75**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++, A+, A



31076 SP LED N 6W WW-R


Світильник типу downlight (направленого світла)



Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
 Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
 Ступінь IP: 20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
 Як упаковано: 60
 Кількість штук в проміжній упаковці: 1
 Кількість штук у груповій упаковці: 60
 Вага нетто одиниці [г]: 106
 Граматура [г]: 155.67
 Довжина споживчої упаковки [см]: 14.5
 Ширина споживчої упаковки [см]: 3
 Висота споживчої упаковки [см]: 12.5
 Вага коробки [кг]: 9.3402
 Ширина коробки [см]: 31
 Висота коробки [см]: 29
 Довжина коробки [см]: 50
 Обсяг коробки [м³]: 0.04495



MILEDO (kat 31076) SP LED N 6W WW-R / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31076) SP LED N 6W WW-R
 Lamps: 1 x SP LED 6W WW-R

