

Kanlux

33204 ANTEM LED 100W-NW B

Прожектор с диодами LED

5905339332042



Прожектор светодиодный уличный Kanlux ANTEM — это серия с удобной монтажной коробкой для быстрого подключения. Имеет широкий диапазон мощности от 10 Вт до 100 Вт, а также версии с датчиками движения и без них. Опаловый рассеиватель с тонкой призмой мягко рассеивает свет и уменьшает эффект бликов. Версия без датчика движения имеет степень защиты IP65, а версия с датчиком IP44. Датчик можно настроить по времени освещения, интенсивности света и зоне обнаружения.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: черный

Место монтажа: для установки на стене, для установки на потолке, для установки на основании

Место использования: внутри и снаружи

Минимальное расстояние от освещенного объекта: 1m

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Сменный источник света: нет

Длина [мм]: 280

Ширина [мм]: 40

Высота [мм]: 254

Встроенный светодиодный источник света: да

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 100

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Вид светодиода: LED SMD

Световой поток [лм]: 8000

Цветность света: белая

Цветовая температура [K]: 4000

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Срок службы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥10000

Угол свечения [°]: 100

Световая отдача лампы [лм/Вт]: 80

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: -20÷35

Материал корпуса: сплав алюминия

Материал защитного стекла: закаленное стекло

Материал рукоятки: металл

Вид соединения: клеммник винтовой

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 1-1,5

Светильник включает в себя встроенные светодиодные лампы с классами

Date of issue: 06.08.2020, 08:48

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux

33204 ANTEM LED 100W-NW B

Прожектор с диодами LED

энергоэффективности: A++,A+,A

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Диапазон вертикальной регулировки светильника [°]:
180

Степень защиты IP: 65

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука

Как упаковано: 10

Количество штук в промежуточной упаковке: 1

Количество штук в групповой упаковке: 10