


Kanlux

33512 XLED G125 11W-NW

Светодиодный источник света

5905339335128



Светодиодные лампы Kanlux XLED GLOBE — это источники света большим диаметром колбы и декоративным характером. Они отлично смотрятся в открытых светильниках, где не используются плафоны. Лампочки XLED GLOBE обладают очень высокой светоотдачей и широким углом обзора (320 градусов), поэтому они могут эффективно осветить комнату без дополнительных источников.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: белый

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 178

Диаметр [мм]: 125

Глубина [мм]: 125

Содержание ртути: нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Материал плафона: стекло

Источник света: G125

Вид светодиода: LED FILAMENT

Номинальный общий световой поток [лм]: 1520

Цветность света: белая

коррелированная цветовая температура [K]: 4000

однородность цвета в эллипсах макадама: ≤ 6

индекс цветопередачи: 80

Цоколь: E27

Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥ 25000

Номинальный угол излучения [°]: 320

Номинальный угол излучения [°]: 320

Номинальный ток лампы [mA]: 85

Время зажигания [с]: ≤ 0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный

Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: < 2

Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: < 5% по 1000h

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥ 90

Date of issue: 19.11.2021, 13:57

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.

RU

Kanlux**33512 XLED G125 11W-NW**

Светодиодный источник света

коэффициент удержания светового потока в конце номинального срока службы [%]: ≥ 70
 коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥ 80
 Декларация об эквивалентности в отношении мощности [Вт]: 99
 Номинальный полезный световой поток [лм]: 1520
 Форма источника света: globe

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
 Как упаковано: 10
 Количество штук в промежуточной упаковке: 10
 Количество штук в групповой упаковке: 20
 Вес нетто единицы [г]: 102
 Грамматура [г]: 259.5
 Длина потребительской упаковки [см]: 13
 Ширина потребительской упаковки [см]: 13
 Высота потребительской упаковки [см]: 19
 Вес коробки [кг]: 5.19
 Ширина коробки [см]: 22
 Высота коробки [см]: 56
 Длина коробки [см]: 67
 Объем коробки [м³]: 0.082544

