


Kanlux

04703 MARIN CT-S80-C

Стельовий точковий світильник

5905339047038

IP
44/20



Kanlux MARIN - це невеликі герметичні стельові світильники, які можна використовувати в місцях з високою вологістю. Можна легко встановити їх у ванній кімнаті над дзеркалом, на кухні або в пральні.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: хромовий
Необхідність використання самозахисних ламп: так
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Замінні джерела світла: так
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
в комплекті джерело світла: ні
Висота (мм): 37
Діаметр (мм): 85
Монтажний отвір (мм): Ø60-62
Довжина проводу (м): 0.12

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 12 AC; 12 DC
Потужність максимальна (Вт): max 35
Клас захисту від ураження електричним струмом: III
Джерела світла: MR16
Цоколь: Gx5,3
Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E
Матеріал корпусу: сталь
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Перетин кабелю [мм²]: 0.75
Налаштування кута освітлення світильника: відсутнє
Ступінь IP: 44/20

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 50
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 100
Граматура [г]: 128
Довжина споживчої упаковки [см]: 8.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 4
Висота споживчої упаковки [см]: 9
Вага коробки [кг]: 6.4

Dokument utworzono: 08.07.2020, 16:17

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

04703 MARIN CT-S80-C

Стельовий точковий світильник



Ширина коробки [см]: 22.5
Висота коробки [см]: 20
Довжина коробки [см]: 45.5
Обсяг коробки [м³]: 0.020475