



Kanlux

70524 HERMI 7063NB

Світильник герметичний

5905339705242



Kanlux HERMI — це канальний світильник з підвищеною герметичністю (IP54), що гарантує захист від запиленості та бризок. Цей світильник додатково обладнаний металевою сіткою, котра захищає плафон світильника від механічних пошкоджень.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 190

Ширина (мм): 110

Висота (мм): 124

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): max 100

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: скло

Джерела світла: GLS/CFL/LED

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷25

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1-1,5

Ступінь ІК: 06

Ступінь ІР: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 12

Кількість штук у груповій упаковці: 12

Вага нетто одиниці [г]: 720

Граматура [г]: 750

Довжина споживчої упаковки [см]: 19

Ширина споживчої упаковки [см]: 13.5

Висота споживчої упаковки [см]: 13

Kanlux

70524 HERMI 7063NB

Світильник герметичний



Вага коробки [кг]: 9
Ширина коробки [см]: 20
Висота коробки [см]: 38
Довжина коробки [см]: 50
Обсяг коробки [м³]: 0.038

KANLUX S.A. (кат 70524) HERMI 7063NB / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Оправка: KANLUX S.A. (кат 70524) HERMI 7063NB
 Lampy: 1 x A60 60W/c

