


Kanlux

07080 BART EL-235

Фасадний світильник

5905339070807



Kanlux BART EL — це світильник для монтажу на поверхні, котрий ідеально виглядає як на фасаді як сучасної будівлі, так і будівель, виконаних в більш класичному стилі. Ступінь герметичності IP54 світильника Kanlux BART EL гарантує стійкість до впливу атмосферних чинників.

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

Колір: сірий

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Напрямок освітлення світильника: вгору і вниз

Довжина (мм): 85

Ширина (мм): 115

Висота (мм): 143

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50/60

Потужність максимальна (Вт): 2 x max 35

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Джерела світла: PAR16

Цоколь: GU10

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35

Світильник адаптований до ламп з енергетичними класами: A++,A+,A,B,C,D,E

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: загартоване скло

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷2,5

Ступінь IP: 54

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 18

Кількість штук у груповій упаковці: 18

Вага нетто одиниці [г]: 510

Граматура [г]: 605.56

Довжина споживчої упаковки [см]: 12.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 9

Висота споживчої упаковки [см]: 15.5

Вага коробки [кг]: 10.90008

Dokument utworzono: 08.07.2020, 11:19

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

Kanlux

07080 BART EL-235

Фасадний світильник



Ширина коробки [см]: 29

Висота коробки [см]: 39

Довжина коробки [см]: 32

Обсяг коробки [м³]: 0.036192