



# Kanlux

## 07280 ROGER DL-LED12

Грунтовий світильник

5905339072801



Kanlux ROGER DL — це універсальний світильник зі вбудованим світлодіодним модулем. Особлива форма плафону рівномірно розподіляє світло, що проявляється в унікальному світловому ефекті. Світильник відрізняється високим ступенем герметичності IP66 та рівнем стійкості до механічних пошкоджень IK09.

### ЗАГАЛЬНІ ДАНІ:

**Колір:** сірий

**Місце монтажу:** в ґрунт

**Місце використання:** всередині і зовні

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Замінні джерела світла:** ні

**Напрямок освітлення світильника:** горизонтальний

**Висота (мм):** 74

**Діаметр (мм):** 100

**Довжина проводу (м):** 0.3

**Кількість дроселів:** 1

**Інтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50/60

**Потужність максимальна (Вт):** 1

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Тип діода:** LED DIP

**Колір лампи:** холодно-білий

**Колірна температура (К):** 6000-6500

**Тривалість роботи (год):** 20000

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35

**Матеріал корпусу:** сталь

**Матеріал панелі / каркасу:** сплав алюмінію

**Матеріал захисного скла:** пластмаса

**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів

**Перетин кабелю [мм²]:** 0,75

**Світильник включає вбудовані світлодіодні лампи з енергетичними класами:** A++,A+,A

**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1

**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5

**Допустимий статичний натиск (кН):** 5

**Ступінь IK:** 09

**Ступінь IP:** 66

## 07280 ROGER DL-LED12

Грунтовий світильник

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 24

**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

**Кількість штук у груповій упаковці:** 24

**Вага нетто одиниці [г]:** 280

**Граматура [г]:** 345.83

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10.5

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 10.5

**Висота споживчої упаковки [см]:** 9

**Вага коробки [кг]:** 8.29992

**Ширина коробки [см]:** 22

**Висота коробки [см]:** 37

**Довжина коробки [см]:** 32

**Обсяг коробки [м³]:** 0.026048

KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 7280) ROGER DL-LED12  
Lampy: 1 x ROGER DL-LED12

