

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST CLAS BA 60 5 W/4000K E14

LED Retrofit CLASSIC BA | Светодиодные лампы классической формы груши



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Идеально подходит для декоративного освещения
- Бытовое использование
- Общее освещение
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Лампы выполнены по инновационной светодиодной технологии "филамент"
- Очень низкое энергопотребление
- Отсутствие УФ-излучения, а также ближнего инфракрасного излучения в световом пучке
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг
- Может без проблем устанавливаться вместо обычных ламп
- Сниженная теплопроизводительность (по сравнению со стандартной эталонной лампой)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Недиммируемый
- Угол рассеивания света: до 300°
- Стеклопанная лампа
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a \geq 80$; постоянная хроматичность



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Мощность	5,00 Вт
Номинальная мощность	5,00 Вт
Номинальное напряжение	220...240 В
Рабочая частота	50...60 Hz
Кэффициент мощности λ	> 0,50
Мощность заменяемой лампы	60 Вт


Фотометрические данные

Номинальный световой поток	660 лм
Световой поток	660 лм
Спад свет.потока в течение срока	0,70
Цветность света (обозначение)	Белый нейтральный
Цветовая температура	4000 К
Световой поток	660 лм
Индекс цветопередачи Ra	≥ 80
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcм
Номинальная цветовая температура	4000 К

Светотехнические параметры

Время разогрева (60 %)	< 0,50 s
Время зажигания	< 0,5 s

Размеры и вес



Общая длина	119,0 mm
Диаметр	35,0 mm
Внешняя колба	BA35
Длина	119,0 mm

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	59 °C

Срок службы

Номинальный срок службы	15000 h
Срок службы лампы	15000 h
Количество циклов переключения	50000

Дополнительные данные

Цоколь	E14
Содержание ртути	0,0 mg
Не содержит ртути	Да
Утилизация по WEEE	Да
Замечания по продукту	Все технические параметры применимы ко всей лампе /В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия.

Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Нет
------------------------	-----

Сертификаты и Стандарты

Класс энергопотребления	A++
Энергопотребление	5 кВт·ч/1000 ч

Классификация

Номер заказа	LSCLBA60 CL 5W/
--------------	-----------------

ДАнные для заказа

Product code	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075212367	Folding carton box 1	37 mm x 37 mm x 123 mm	21,00 g	0.17 дм ³
4058075212374	Shipping carton box 10	197 mm x 85 mm x 138 mm	258,00 g	2.31 дм ³
4058075212381	Shipping carton box 100	443 mm x 213 mm x 303 mm	3134,00 g	28.59 дм ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.