

# Obo

Series of light fixtures for interior equipped with one SMD LED, structure and diffuser in aluminum painted in sand white, sand coffee, sand black, brushed brass or rose gold.

Serie de corpuri de iluminat pentru interior echipate cu un LED SMD, structură și dispersor din aluminiu vopsite alb mat, maro mat, negru mat, alamă sau aur roz.

Serie di apparecchi per interni equipaggiati con un LED SMD, struttura e diffusore in alluminio verniciati bianco opaco, caffè opaco, nero opaco, ottone oppure oro rosa.

Серия светильников для интерьера, оснащенных светодиодом SMD, структура из алюминия окрашенного в матовый белый, матовый кофе, матовый черный, латунь или розовое золото.

Beltéri lámpa testek, SMD LED-el szerelve, matt fehér, matt barna, matt fekete, sárgaréz vagy rózsaszín arany alumínium szerkezet és disperzör.

Серия от интерьерни осветители с SMD LED платки, корпус от алюминий в бял мат, кафе мат, черен мат, месинг или розово злато.

Séria svietidiel pre interiér vybavená jednou LED diódou SMD, konštrukcia a difúzor v hliníkovom prevedení v matnej bielej, matnej kávovej, matnej čiernej farbe, mosadz alebo ružové zlató.

## Technical info

### Model finishings



01-1832





01-2358



01-2357

## Trimless canopy

art. CT1 MWH Sand White  
art. CT1 MBK Sand Black



Metal accessories painted in sand white or sand black for installing the suspensions in trimless version. Maximum diameter of cable access hole 4,5 mm.

Accesorii din metal vopsite alb mat sau negru mat, pentru montajul trimless al suspensiilor. Diametrul maxim al găurii de ieșire a cablului 4,5 mm.

Accessori in metallo verniciato bianco opaco o nero opaco per montaggio delle sospensioni a filo muro (trimless). Diametro massimo del foro di uscita del cavo elettrico 4,5 mm.

art. 01-1832 Sand White  
art. 01-1833 Sand Coffee  
art. 01-1834 Sand Black  
art. 01-2358 Rose Gold  
art. 01-2357 Brush Brass



Led type	SMD LED 5050 BRIDGELUX 1 pc x 4,5W
Power	4,5W
Input	220V-240V, 50/60Hz
Color temperature	3000K
Lumen source	459 lm
Lumen system	270 lm
Optic	38°
CRI	90
Not dimmable	☒

CE IP20