

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## КОНТАКТОР 25А 2NO 220В ~ 50Гц

A9C20532

### Головна

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| <b>Range of product</b>               | Acti9                     |
| Назва продукту                        | Acti9 iCT                 |
| Тип виробу або компоненту             | Контактор                 |
| Назва пристрою                        | iCT                       |
| Додаток для пристрою                  | Motor-heating-lighting    |
| <b>Poles</b>                          | 2P                        |
| <b>[Ie]</b> номінальний робочий струм | 25 A AC-7A<br>8,5 A AC-7B |
| Склад полюсного контакту              | 2 NO                      |
| Тип мережі                            | Змінний струм             |
| Тип керування                         | Дистанційне керування     |
| <b>[Uc]</b> напруга кола керування    | 220 В Змінний струм 50 Гц |

### Додаткове

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Частота мережі                                       | 50 Гц                        |
| <b>[Ue]</b> номінальна робоча напруга                | 250 В Змінний струм 50 Гц    |
| Максимальна потужність                               | 1,3 В на 250 В Змінний струм |
| <b>[Ui]</b> номінальна напруга ізоляції              | 500 В Змінний струм 50/60 Гц |
| <b>[Uimp]</b> номінальна імпульсна витримувана напру | 4 кВ                         |
| Тип сигналу керування                                | Підтримується                |
| Частота комутації                                    | 100 перемикачів в день       |
| Індикатор наявності напруги                          | Індикатор дії                |
| Затримка споживання електроенергії в ВА              | 3,8 В·А                      |
| Пускова потужність в ВА                              | 15 В·А                       |
| Спосіб кріплення                                     | Затисканням                  |
| Монтажна опора                                       | Симетрична din-рейка 35 мм   |
| Кількість модулів Ш = 9 мм                           | 2                            |
| Висота   | 81 мм                        |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Ширина                   | 18 мм   |
| Глибина                  | 68,5 мм   |
| Колір                    | Білий   |
| Механічна зносостійкість | 1000000 циклів  |
| Електрична міцність      | 100000 циклів IEC/EN 61095 25 A 50 Гц AC-7A<br>30000 циклів IEC/EN 61095 8,5 A 50 Гц AC-7B<br>30000 циклів IEC/EN 61095 50 Гц AC-7C<br>100000 циклів EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-1<br>30000 циклів EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-3<br>30000 циклів EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5A<br>30000 циклів EN/IEC 60947-4-1 50 Гц AC-5B  |
| З'єднання-клеми          | Схема управління клеми тунельного типу2 кабели 1,5 мм <sup>2</sup> Жорсткий<br>Коло подачі живлення клеми тунельного типу1 кабели 1...4 мм <sup>2</sup> Гнучкий<br>Коло подачі живлення клеми тунельного типу1 кабели 1,5...6 мм <sup>2</sup> Жорсткий<br>Схема управління клеми тунельного типу1 кабели 1,5...2,5 мм <sup>2</sup> Жорсткий<br>Схема управління клеми тунельного типу2 кабели 1,5...2,5 мм <sup>2</sup> Гнучкий |
| Момент затягування       | Схема управління 0,8 Н.м<br>Коло подачі живлення 0,8 Н.м  |
| Сумісність продуктів     | IACts<br>IACtc<br>IACtr<br>IATEt  |
| Код сумісності           | ICT   |
| Сегмент ринку            | Невеликі комерційні<br>Житловий   |

## Екологічна оцінка

|  |   |
|--|---|
| Стандарти                                  | IEC/EN 61095  |
| Рівень шуму                                | 30 дБ   |
| Розсіювання тепла                          | 1,3 В   |
| Ступінь захисту                            | IP20 відповідно доМЕК 60529<br>IP40 (Модульний щит) відповідно доМЕК 60529        |
| Ступінь забруднення                        | 2   |
| Тропікостійкість                           | 2 відповідно доEN 60947-4-1<br>2 відповідно доEN 61095<br>2 відповідно доIEC 1095 |
| Відносна вологість                         | 95 % на 55 °С   |
| Висота над рівнем моря                     | 2000 м  |
| Робоча температура навколишнього повітря   | -5...60 °С  |
| Температура навколишнього повітря для збер | -40...70 °С   |

## Тип упаковки

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Тип 1 упаковки                 | Db               |
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1                |
| Висота 1 упаковки              | 0,2 см           |
| Ширина 1 упаковки              | 6,8 см           |
| Довжина 1 упаковки             | 8,6 см           |
| Вага 1 упаковки                | 115 г            |
| Тип 2 упаковки                 | Gyári csomagolás |
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 12               |
| Висота 2 упаковки              | 8,2 см           |
| Ширина 2 упаковки              | 9,3 см           |

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Довжина 2 упаковки             | 23,1 см   |
| Вага 2 упаковки                | 1,446 кг  |
| Тип 3 упаковки                 | Doboz     |
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 144       |
| Висота 3 упаковки              | 30 см     |
| Ширина 3 упаковки              | 30 см     |
| Довжина 3 упаковки             | 40 см     |
| Вага 3 упаковки                | 17,843 кг |

## Екологічність пропозиції

|   |   |
|---|---|
| Статус сталого продукту                             | Продукт Green Premium   |
| Регламент <b>REACH</b>                              | <a href="#">Декларація REACH</a>  |
| Директива ЄС <b>RoHS</b>                            | Сумісні<br><a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>   |
| Не містить ртуті                                    | Так   |
| Декларація <b>RoHS</b> Китаю                        | <a href="#">China RoHS declaration</a><br>Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації |
| Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b> | Так   |
| Екологічна звітність                                | <a href="#">Екологічний профіль виробу</a>  |

## Гарантія

|          |           |
|----------|-----------|
| Гарантія | 18 months |
|----------|-----------|

Рекомендована заміна