

# Паспорт продукту

Технічні характеристики



## ІМПУЛЬСНЕ РЕЛЕ iTLi16A 1NO +1NC 230V~ 110V=

A9C30815

### Головна

Range of product	Acti9
Назва продукту	Acti9 iTL
Тип виробу або компоненту	Імпульсне реле
Назва пристрою	iTLi
Додаток для пристрою	Changeover relay
Poles	2P
Склад полюсного контакту	1 NO + 1 NC
[In] номінальний струм	16 A
Тип мережі	Змінний струм
[Uc] напруга кола керування	230...240 В Змінний струм 50/60 гц 110 В Постійний струм

### Додаткове

Частота мережі	50/60 Гц
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В Змінний струм 50/60 Гц
Тип керування	Деконекція котушки Remote and manual control
Тип сигналу керування	Імпульс
Частота комутації	5 перемикачів за хвилину 100 перемикачів в день
Тривалість імпульсу	50 мс...1 с
Тип дистанційного керування	Підсвічування кнопки 3 мА
Індикатор наявності напруги	Індикатор УВІМК/ВИМК
Спосіб кріплення	Фіксація
Монтажна опора	DIN-рейка
Кількість модулів Ш = 9 мм	2
Висота	84 мм
Ширина	18 мм
Глибина	60 мм
Електрична зносостійкість	AC-21: 200000 циклів AC-22: 100000 циклів

З'єднання-клеми	Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 0,5...4 мм <sup>2</sup> Жорсткий Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 0,5...4 мм <sup>2</sup> Жорсткий з кабельним наконечником Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1...4 мм <sup>2</sup> Гнучкий Схема управління клеми тунельного типу 1 кабелі 1...4 мм <sup>2</sup> Гнучкий з накінечком Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...4 мм <sup>2</sup> Жорсткий Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...4 мм <sup>2</sup> Жорсткий з кабельним наконечником Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...4 мм <sup>2</sup> Гнучкий Коло подачі живлення клеми тунельного типу 1 кабелі 1,5...4 мм <sup>2</sup> Гнучкий з накінечком
-----------------	--

Довжина зачистки проводів	11 мм
---------------------------	-------

Момент затягування	1 Н.м
--------------------	-------

Сумісність серії	Acti9 iATeT Acti9 iATL4 Acti9 iATLc Acti9 iATLc+s Acti9 iATLm Acti9 iATLs Acti9 iATLz Acti9 iETL iTL 16 Acti9 iATLc+c Acti9 iATL24
------------------	---

## Екологічна оцінка

Стандарти	EN 669-1 EN 669-2-2
-----------	------------------------

Сертифікація виробу	CCC GOST
---------------------	-------------

Знак якості	CEBEC NF IMQ KEMA VDE
-------------	-----------------------------------

Рівень шуму	60 дБ
-------------	-------

Ступінь захисту IP	IP20 відповідно до МЕК 60529 (При відкритті) IP40 відповідно до МЕК 60529 (В додатках)
--------------------	---

Ступінь забруднення	3
---------------------	---

Тропостійкість	2
----------------	---

Відносна вологість	95 % на 55 °C
--------------------	---------------

Робоча температура навколишнього повітря	-20...50 °C
--	-------------

Температура навколишнього повітря для збер	-40...70 °C
--	-------------

## Тип упаковки

Тип 1 упаковки	Db
----------------	----

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 упаковки	7,5 см
-------------------	--------

Ширина 1 упаковки	1,7 см
-------------------	--------

Довжина 1 упаковки	8,5 см
--------------------	--------

Вага 1 упаковки	112,0 г
-----------------	---------

Тип 2 упаковки	Gyári csomagolás
----------------	------------------

Кількість одиниць у 2 упаковці	12
--------------------------------	----

Висота 2 упаковки	8,0 см
-------------------	--------

Ширина 2 упаковки	9,1 см
-------------------	--------

Довжина 2 упаковки	23,0 см
--------------------	---------

Вага 2 упаковки	1,399 кг
-----------------	----------

Тип 3 упаковки	Doboz
----------------	-------

Кількість одиниць у 3 упаковці	144
Висота 3 упаковки	30,0 см
Ширина 3 упаковки	30,0 см
Довжина 3 упаковки	40,0 см
Вага 3 упаковки	16,671 кг

## Екологічність пропозиції

Статус сталого продукту	Продукт Green Premium
Регламент <b>REACH</b>	<a href="#">Декларація REACH</a>
Директива ЄС <b>RoHS</b>	Сумісні <a href="#">Декларація ЄС RoHS</a>
Не містить ртуті	Так
Декларація <b>RoHS</b> Китаю	<a href="#">China RoHS declaration</a> Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Інформація про виключення по регламенту <b>RoHS</b>	Так
Екологічна звітність	<a href="#">Екологічний профіль виробу</a>
Директива <b>WEEE</b>	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
<b>Halogen content performance</b>	Halogen free plastic parts product

## Гарантія

Гарантія	18 months
----------	-----------

Рекомендована заміна